

## GeoBox PLUS Verteilerschacht 2/4 Anschlussvariante für 4 Kreisläufe

---

Der neue GeoBox PLUS Verteilerschacht aus hochwertigem PE 100 gefertigt, komplett dicht verschweißt und mit umlaufender Dichtung im Deckel um die Tagwasserdichtigkeit zu garantieren. Abgedichtete Edelstahlstehbolzen mit Hutmuttern runden das funktionelle und kompakte Gehäuse ab. Für die Wandbefestigung sind Montageleisten vorhanden.

Der Verteiler/Sammler ist durchgängig mit Absperrarmaturen ausgestattet. Die Verteilerstämme verfügen über Füll- und Entlüftungshahn.

Verteilerbalken DA90 PE100 SDR11 PN16

Abgangs-Schweiß-Stutzen zur Wärmepumpe  
DA40 PE100 SDR11 PN16

Absperrkugelhahn zur Wärmepumpe  
DA40

Eingangs-Schweiß-Stutzen von der  
Erdwärmesonde  
DA40 PE100 SDR11 PN16

Absperrkugelhahn zur Erdwärmesonde  
DA40

Befüllstutzen Kugelhahn  
DA 25, Gewinde  $\frac{3}{4}$ "

Achsabstand Eingangs-Schweiß-Stutzen  
120mm

Länge 480mm Breite 740mm Höhe 420mm

